


SCRUBBER 75

大场景 / 重度污渍洗地专家



推荐场景

商综、交通枢纽、工业物流等室外广场、车库、厂房场景

功能亮点 | KEY FEATURES

超强清洗力

④ 45kg级别刷盘压力

卓越的地面擦洗力，实现深度且有效的清洁。

⑤ 油污清洁模式

可选专用药剂套件，检测并去除顽固油渍，完美适配重度污染的工业环境和地下车库地面清洗需求。

卓越清洁效率

⑥ 750mm洗地宽度

提供超过3000m²/h的洗地效率，转为大场景下的高强度洗地任务设计。

⑦ 270°灵活刷盘

270°前置旋转清洗头，转为90°转角设计，可倒退清洗边角无遗漏。

升级版传感器与照明配置

⑧ 同类最佳传感能力

配备市场领先的传感系统，包括3D激光雷达和可选的毫米波雷达（75P），确保无与伦比的精确度和可靠性。

⑨ 增强照明系统

提供闪光灯、前大灯和其他照明元件，让机器人即便在弱光环境作业，依旧安全可见。

环境友好

⑩ 水循环

内部配置多级过滤系统，可循环再利用水资源，从而减少约80%的淡水消耗。

便捷易用

⑪ 手/自动轻松切换

手/自动轻松切换，配备站立踏板和方向盘，方便用户实现轻松转场。

⑫ 自动充电加排水

可选配工作站，配置后机器人可实现自动检测水电量，自主充电和加排水。

适用地面种类



天然石材



人造石材/花岗岩



瓷 砖



混 凝 土



PVC&Vinyl



环氧树脂



关键参数 | SPECIFICATION

外观规格

| | |
|-------------|--------------------|
| 整机尺寸(L×W×H) | 1,370×962×1,417 mm |
| 净重 | 400 kg |
| 清洁宽度 | 750 mm |

清洁能力

| | |
|----------|------------------------|
| 刷盘压力 | 45 kg |
| 净/污水箱容积 | 75L / 50 L |
| 最大理论清洁效率 | 3000 m ² /h |

移动能力

| | |
|--------------|-----------|
| 爬坡能力（清洁） | 3° (≈5%) |
| 爬坡能力（驾驶） | 8° (≈14%) |
| 最小转弯宽度（自主模式） | 2,000 mm |
| 最大移动速度 | 1.16 m/s |

电气

| | |
|--------|---------|
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 | 240 Ah |
| 额定电压 | 24 VDC |
| 最大输出功率 | 2000 w |
| 续航时长 | ≈ 4-6 h |
| 充电时长 | ≈ 6 h |

传感系统 3D激光雷达、深度摄像头、RGB摄像头、毫米波雷达、防碰撞等

注意：规格参数来源于高仙测试结果。在实际应用中，实际性能可能有所不同。产品迭代中不同阶段参数存在轻微差异，请以实际产品为准。

SCRUBBER 75

车库 / 广场 洗地优选



| 扫码了解更多 |